

Innenausbau

Montageplatten

Montageplatten-Fixierung

Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial



Für TS, SE

Einbaumöglichkeiten:

- seitlich, auf halber Höhe in Verbindung mit Montageplatten-Zwischenstück
- in vorletzter Stellung
- vorgezogen (Lieferzustand)

Vorteil:

Keine Beeinträchtigung der Montagefläche, aber Montage nur von der Schrankrückseite möglich

VE	Best.-Nr.
10 St.	8800.630

+ Zubehör:

– Montageplatten-Zwischenstück, siehe Seite 591



Für TS, SE

Einbaumöglichkeiten:

- seitlich
- hinten, bündig mit Schrankrahmen

Vorteil:

Keine Beeinträchtigung der Montagefläche, aber Montage nur von der Schrankrückseite möglich

VE	Best.-Nr.
10 St.	8800.610



Für TS, SE

Einbaumöglichkeiten:

- seitlich
- hinten, bündig mit Schrankrahmen
- vorgezogen im Raster 25 mm


Vorteil:

Keine Beeinträchtigung der Montagefläche, wahlweise als Fixierung oder Verschraubung verwendbar

VE	Best.-Nr.
10 St.	8800.090

! Zusätzlich wird benötigt:

– System-Chassis 17 x 73 mm für die innere Montageebene, siehe Seite 606 (bei Abb. 3)



- 1 Montageplatte in hinterster Einbauposition mit Schraube fixiert
- 2 Montageplatte in hinterster Einbauposition von der Rückseite festgeschraubt
- 3 Montageplatte in vorgezogener Position mit Schraube fixiert oder verschraubt (o. Abb.)



Für TS, SE

Einbaumöglichkeiten:

- seitlich
- hinten, bündig mit Schrankrahmen

Seitlich über die Platte schieben und mit Schrauben sichern. Zusätzlich kann die Montageplatte an der hinteren C-Kantung gebohrt und verschraubt werden.

VE	Best.-Nr.
10 St.	8800.050

